

PUERTAS DE IMPACTO



HIGH
SPEED
DOORS

(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392

WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM





HIGH
SPEED
DOORS



**DISEÑADA PARA
EMPRESAS CON ALTO
FLUJO DE PERSONAL**



PUERTAS DOBLES



ACERO INOXIDABLE



ABS UNA HOJA



ALUMINIO

Puerta de doble acción con bisagras de gravedad en acero Inoxidable y con autocierre.

- ☐ Puerta de 1 o 2 Hojas
- ☐ Acabado: Plástico ABS de alta resistencia, acabado de aluminio que le da una excelente vista y en acero inoxidable
- ☐ Operación manual.
- ☐ Composición interna de material aislante térmico.
- ☐ 1 Año de garantía

(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392

WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM





HIGH
SPEED
DOORS



Puerta diseñada para empresas con alto flujo de personal. Con un acabado sanitario ABS el cual es un plástico de alta ingeniería con resistencia a los impactos y productos de lavado que no pierde su color con la exposición a luz artificial.

Bastidor de aluminio con guía en todo el perímetro para la instalación de su sello tipo gota y su ventana doble de policarbonato la hacen una puerta resistente y confiable, para los sectores farmacéutico alimenticio, automotriz, de almacenamiento, etc.

Accesorios Estándar

- Mirilla de Policarbonato 11" x 23"
- Bumper o Placa de Pateo
- Tornillería de Fijación
- Espesor de 1" + 5/8"


ACCESORIOS OPCIONALES:

- Jamba
- Contramarco
- Cierra puertas
- Botador de alta resistencia al impacto de 2', 3' y 4' de altura (Media gota o en placa).



DISPONIBILIDAD

- ◇ Color Blanco.
- ◇ Color Beige.
- ◇ Color Gris.
- ◇ Color Negro.





HIGH
SPEED
DOORS

Acabado sanitario ABS, el cual es un termoplástico de alta ingeniería, posee propiedades de resistencia a los impactos, productos de lavado y variaciones térmicas, lo que lo hace un material ideal para aplicaciones industriales y de alta resistencia.




Puertas diseñadas para áreas con alto flujo peatonal. Las puertas modelo Impact Door JDLA están internamente compuestas por material aislante que permite mantener un ambiente controlado, preservando el control de temperatura entre dos áreas.




El panel compuesto de aluminio de 4mm de espesor, está conformado por 10 capas que en conjunto brindan a la puerta diferentes propiedades de resistencia entre las cuales se encuentra resistencia a los impactos, variaciones térmicas, humedad, abrasión, etc. Lo que lo hace un material ideal para aplicaciones industriales y de alta resistencia.

Composición del Panel Compuesto de Aluminio



1. Película Protectora
Protective Layer
2. Segunda capa PVDF
Second PVDF Layer
3. Primera Capa PVDF
First PVDF Layer
4. Capa de Primer
Primer Layer
5. Capa Exterior de Aluminio
Aluminum Coat
6. Película de Bondeo
Bonding Layer
7. Núcleo de Polietileno
Polyethylene Core
8. Película de Bondeo
Bonding Layer
9. Capa Interior de Aluminio
Aluminum Coat
10. Capa Protectora de Primer
Primer Layer


- Mirilla de Policarbonato 11" x 23"
- Bumper o Placa de Pateo
- Tornillería de Fijación
- Espesor de 1" + 5/8"
- Bisagras de gravedad en acero inoxidable



METALLIC GREY / GRAFITO



TITANIO



NEGRO



NIEBLA



AZUL ZAFIRO



ROJO



PLATA BRILLANTE



CEPILLADO



MAPLE



VERDE



NARANJA NUEVO



AMARILLO

(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392

WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM





HIGH
SPEED
DOORS

PUERTAS DE IMPACTO UNA O DOS HOJAS ACABADO EN ACERO INOXIDABLE.



Las puertas modelo Impact Door JDLA están internamente compuestas por material aislante que permite mantener un ambiente controlado, preservando el control de temperatura entre dos áreas.

El panel compuesto de acero inoxidable de calibre 24, en conjunto brindan a la puerta diferentes propiedades de resistencia entre las cuales se encuentra resistencia a los impactos, variaciones térmicas, humedad, abrasión, etc. Lo que lo hace un material ideal para aplicaciones industriales como la industria alimenticia, industria hospitalaria o bien de alta resistencia.

Accesorios Estándar

- Mirilla de Policarbonato 11" x 23"
- Bumper o Placa de Pateo
- Tornillería de Fijación
- Espesor de 1" + 5/8"
- Bisagras de gravedad en acero inoxidable.

ACCESORIOS OPCIONALES:

- Jamba
- Contramarco
- Cierra puertas
- Botador de alta resistencia al impacto de 2', 3' y 4' de altura (Media gota o en placa).



(33)36058171



CALLE RAFAEL BUELNA #1392



WWW.TECNOPUERTASYANDENES.COM

TECNOSD.INFO@GMAIL.COM

