

CORTINA ENROLLABLE

METALICA TECNO™



Descripción general

Cortina metálica enrollable desarrollada para servicio medio y ligero en aplicaciones comerciales e industriales, fabricada con acero galvanizado y diseñada para climas diversos; Marca TECNO.

Montaje y operación

- Instalación habitualmente atrás de muro, también opcional en marco PTR de acero, Se puede colocar sobre muro de block o concreto.

Operación mediante:

- impulso manual, preparación para automatización de operador dentro del rollo.
- Mecanismo manual de cadena.
- Mecanismo para automatización opcional con motor exterior de cortina.



Motores compatibles (opcionales)

- Lift-Master
- Guardian
- Manaras
- SEG, ETC.

Aplicaciones recomendadas

Ideal para bodegas, plantas industriales, centros de distribución y carga, así como Locales comerciales ya sea interiores o exteriores.

Colores y diseños

- Troquelada.
- Multi-Perforada.
- Y colores variados.

Características de Duela			
Geometría	C-75 Ciega	P-75 Microperforada	T-75 Troquelada

CORTINA ENROLLABLE TECNO™



Característica	Detalles
Material (duela o tira)	Acero galvanizado disponible en calibre 22 y 24 según dimensiones
Perfiles estándar	Semiplana de 75 mm
Dimensiones máximas	Hasta 7.00 m de ancho x 6.00 m de alto para calibre 22 y 24
Acabado	Depende de existencias
Cubierta de rollo (hood)	No incluida (puede añadirse como opción)
Guías laterales	Lámina cal 14 de 70 mm y/o Lamina Cal 16 de 50mm
Astragal (Batiente)	Doble Angulo de acero de 1 ½ x 1/8 Remachado.
Resortes de torsión	Para 10,000 ciclos estándar
Capacidad de viento	Diseñada para cargas de hasta 20 psf (lb/ft ²)
Normativa	Apegado a las normativas DASMA 203, 207 y 208 para puertas enrollables y rejillas

